

ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt wurde nach den höchsten Sicherheitsstandards entwickelt. Faltenbälge schützen empfindliche Bauteile wie Gelenke, Achsen oder Lenkung vor Schmutz, Wasser und anderen Verunreinigungen. Sie dürfen ausschließlich für den vorgesehenen Einsatzzweck verwendet werden, für den sie konzipiert und hergestellt wurden.

Jegliche Nutzung außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks oder jegliche Modifikation des Produkts kann die Funktionalität beeinträchtigen und die Sicherheit gefährden.

Unsachgemäße Änderungen oder Verwendungen können Schäden an den geschützten Bauteilen verursachen und dazu führen, dass die Person, die das Produkt verwendet, für Folgeschäden haftbar gemacht wird.

Vor dem Austausch eines Faltenbalgs ist sicherzustellen, dass das Ersatzteil für das jeweilige Fahrzeugmodell geeignet ist. Ein defekter oder falsch montierter Faltenbalg kann zu einem vorzeitigen Verschleiß der geschützten Komponenten führen, was die Fahrzeugsicherheit gefährdet. Aus Sicherheitsgründen dürfen alle Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von geschultem Fachpersonal und gemäß den aktuellen Vorgaben des Fahrzeugherstellers durchgeführt werden.



GEFAHR!

- Unsachgemäße Montage oder Verwendung eines falschen Faltenbalgs kann zu einem erhöhten Verschleiß oder Ausfall von Gelenken und Achsen führen.
- Defekte Faltenbälge können Schmutz und Wasser eindringen lassen, was zu Korrosion und Funktionsstörungen führen kann.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäß montierte Produkte entstehen.



HINWEIS

Ausgewechselte Teile müssen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Mechanische Belastungen wie Schläge, Durchbohren oder andere gewaltsame Einwirkungen auf Faltenbälge sind unbedingt zu vermeiden, da dies deren Funktionalität beeinträchtigen kann. Falls Teile beschädigt sind, sollten diese unverzüglich ausgetauscht werden.



WARNUNG

- Tragen Sie beim Ein- und Ausbau von Faltenbälgen geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder Werkzeuge zu vermeiden.
- Arbeiten Sie in einer sauberen Umgebung, um den Faltenbalg vor Schmutz oder Beschädigungen während der Montage zu schützen.
- Verwenden Sie ausschließlich passendes Werkzeug und die empfohlenen Schellen zur Befestigung des Faltenbalgs.
- Überprüfen Sie nach der Montage die Abdichtung des Faltenbalgs, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen eindringen können.
- Verwenden Sie bei Bedarf das vom Fahrzeughersteller empfohlene Schmiermittel für die geschützten Komponenten.
- Entsorgen Sie alte Faltenbälge sowie verschmutzte Schmierstoffe umweltgerecht und gemäß den geltenden Vorschriften.